


品名について (例) ライカMマウントのレンズをソニーαEマウントボディに取り付けるアダプター



○:標準タイプ(三脚座なし) T:三脚座付(堅牢性重視のため三脚座は取り外し出来ない構造です)

35mm判レンズ用 アダプター			ボディ										
レンズ側の 絞りリング 有/無	ボディマウント		ソニー αE	フジFX	マイクロ 4/3	EOS M	ニコン Z	EOS R	ライカ L	ライカ M (注3)	EOS (一眼レフ)	ペンタックス K	フジ GFX
	レンズマウント	品名記号	SαE	FX	M4/3	EF M	NZ	EOSR	LA	LM	EOS	PK	GFX
有り (注1)	ライカ M	LM	○	○	○	○	○	○	○				
	ライカ スクリー(L39)	L39	○ (注5)	○ (注5)	○		○ (注5)	○ (注5)	○ (注5)	各種 L-Mリング			
	キヤノン FD	FD	○	○	○	○	○	○	○	○			○ (注6)
	ニコン F	NF	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○ (注6)
	オリンパス OM	OM	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○ (注6)
	ライカ R	LR	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○ (注6)
	コンタックス・ヤシカ	CY	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○ (注6)
	ペンタックス K	PK	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○ (注6)
	M42	M42	○ (注5)	○ (注5)	○ (注5)	○	○ (注5)	○ (注5)	○ (注5)	○ (注5)	○	○	
	エキザクタ	EXA	○	○	○	○	○	○	○	○			○ (注6)
	ミノルタ MD	MD	○	○	○		○	○	○	○			
	コニカ AR	KAR	○	○			○	○		○			
コンタックスG・ ニコンS外爪	SG	○	○	○	○	○	○	○	○				
アサヒフレックス (直販専用)	ASH M37	○				○	○						
無し (注2)	ニコンF Gタイプ (注4)	NFG	○	○	○	○					○		
	ペンタックス DAタイプ	PDA	○	○	○	○					○		
	ソニー / ミノルタ α	Sα											
その他													

その他 アダプター			ボディ										
レンズ側の 絞りリング 有/無	ボディマウント		ソニー αE	フジFX	ニコン Z	EOS R	ライカ L	ライカ M (注3)	EOS (一眼レフ)	ニコン F	M42	ペンタックス 645	フジ GFX
	レンズマウント	品名記号	SαE	FX	NZ	EOSR	LA	LM	EOS	NF	M42	P645	GFX
無し (注2)	デッケル	DKL	○	○	○		○	○			○		
有り (注1)	ライカ VISOFLEX II・III型レンズ用	VISO	○	○	○	○	○	○	○	○			
	ハッセル (Vシステム)	HS	T	T								○	T
	ペンタックス 645	P645	T										T

- 注1: レンズ本体に絞り操作リングがついているレンズです。
- 注2: レンズ本体に絞り操作リングがついていないレンズです。(アダプターにて絞り操作機構が必要です)
- 注3: L-Mリング以外のアダプターは、距離計には連動しません、目測でのピント調整となります。(LeicaM Type 240等のライブビュー機能を搭載した機種を除く)
- 注4: 電磁絞り機構を搭載したEタイプレンズには対応していません。
- 注5: レンズ止まり位置調整機能付き(ADJタイプ)は品名の最後に . ADJ が付きます。
- 注6: 35mm判レンズのイメージサークルはGFXシリーズより小さい為、レンズにより程度は様々ですが周辺ケラレ、周辺減光等、周辺部の画質低下が発生します。

弊社アダプターご使用上の制限事項

- ・オートフォーカス機能は使用できません、ピント合わせはマニュアルで行います。
- ・カメラのモードはAモード(絞り優先)またはMモード(マニュアル)にて使用ください。測光は絞り込み測光となります。
- ・カメラ側からの絞り操作はできません、絞り操作はレンズ側で行います。
- ・レンズ側の手振れ防止機能は使用できません。
- ・EXIF情報にレンズ名、焦点距離、絞り値は記録されません。