


品名について (例) ライカMマウントのレンズをソニーαEマウントボディに取り付けるアダプタ



○: 標準タイプ(三脚座なし) T: 三脚座付(堅牢性重視のため三脚座は取り外し出来ない構造です)

35mm判レンズ用 マウントアダプター		ボディ												
レンズ側の 絞りリング 有/無	ボディマウント		ソニー αE	フジFX	マイクロ 4/3	EOS M	ペンタックス Q	ライカ M (注3)	ライカ L39 (注3)	EOS	ソニー/ ミルタ α	ペンタックス K	フジ GFX	
	レンズマウント	品名記号	SαE	FX	M4/3	EF M	PTX/Q	LM	L39	EOS	Sα	PK	GFX	
有り (注1)	ライカ M	LM	○/T	○/T	○/T	○	T							
	ライカ L	L39	○ (注5)	○ (注5)	○ (注5)			各種 L-Mリング						
	キヤノン FD	FD	○/T	○/T	○/T	○	T	○/T	○				○ (注6)	
	ニコン F	NF	○/T	○/T	○/T	○	T	○/T	○	○			○ (注6)	
	オリンパス OM	OM	○/T	○/T	○/T	○	T	○/T	○	○			○ (注6)	
	ライカ R	LR	○/T	○/T	○/T	○	T	○/T	○	○			○ (注6)	
	コンタックス・ヤシカ	CY	○/T	○/T	○/T	○	T	○/T	○	○			○ (注6)	
	ペンタックス K	PK	○/T	○/T	○/T	○		○/T	○	○			○ (注6)	
	M42	M42	○(注5) /T	○(注5) /T	○/T	○	T	○	○	○	○	○		準備中(注6)
	エキザクタ	EXA	○/T	○/T	○/T	○		○/T	○					準備中(注6)
	ミノルタ MD	MD	○/T	○/T	○/T			○	○					準備中(注6)
	コニカ AR	KAR	○	○				○						準備中(注6)
	コンタックスC・ ニコンS外爪 アサヒフレックス (直販専用)	ASH M37	○											
無し (注2)	ニコンF Gタイプ(注4)	NFG	○/T	○/T	○/T	○	T			○				
	ペンタックス DAタイプ	PDA	○/T	○/T	○/T	○				○				
	ソニー/ミルタ α	Sα		○	○	○								
その他							Gマウント Dマウント H8RX (直販専用)							

その他 マウントアダプター		ボディ											
レンズ側の 絞りリング 有/無	ボディマウント		ソニー αE	フジFX	マイクロ 4/3	ライカ M (注3)	EOS	ニコン F	ソニー/ ミルタ α	ペンタックス K	M42	ペンタックス 645	フジ GFX
	レンズマウント	品名記号	SαE	FX	M4/3	LM	EOS	NF	Sα	PK	M42	P645	GFX
無し (注2)	デッケル	DKL	○		○		○	○	○	○	○		
有り (注1)	ビテッサT	VTS	○		○		○	○	○		○		
	ライカ VISOFLEX II・III型レンズ用	VISO	○	○		○	○						
	ハッセル (Vシステム)	HS					○	○	○	○		○	T
	ペンタックス 645 マミヤ 645	P645 MYA645					○	○	○				準備中

注1: レンズ本体に絞り操作リングがついているレンズです。

注2: レンズ本体に絞り操作リングがついていないレンズです。(マウントアダプタにて絞り操作機構が必要です)

注3: L-Mリング以外のアダプターは、距離計には連動しません、目測でのピント調整となります。(Leica M Type 240等のライブビュー機能を搭載した機種を除く)

注4: 電磁絞り機構を搭載したEタイプレンズには対応していません。

注5: レンズ止まり位置調整機能付き(ADJタイプ)は品名の最後に . ADJ が付きます。

注6: 35mm判レンズのイメージサークルはGFX50Sより小さい為、レンズにより程度は様々ですが周辺ケラレ、周辺減光等、周辺部の画質低下が発生します。

弊社マウントアダプターご使用上の制限事項

- ・オートフォーカス機能は使用できません、ピント合わせはマニュアルで行います。
- ・カメラのモードはAモード(絞り優先)またはMモード(マニュアル)にて使用ください。測光は絞り込み測光となります。
- ・カメラ側からの絞り操作はできません。
- ・EXIF情報にレンズ名、焦点距離、絞り値は記録されません。