


品名について (例) ライカMマウントのレンズをソニーαEマウントボディに取り付けるアダプター



○: 標準タイプ(三脚座なし) T: 三脚座付(堅牢性を重視のため三脚座は取り外し出来ない構造です)

| 35mm判レンズ用 アダプター | | ボディ | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------|---------------------------|-----|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| レンズ側の 絞りリング 有/無 | ボディマウント | | ソニー αE | フジFX | マイクロ 4/3 | EOS M | ニコン Z | ライカ M (注3) | ライカ スクリュー(L39) (注3) | EOS | ソニー/ ミノルタ α | ペンタックス K | フジ GFX | |
| | レンズマウント | 品名記号 | SαE | FX | M4/3 | EF M | NZ | LM | L39 | EOS | Sα | PK | GFX | |
| 有り (注1) | ライカ M | LM | ○/T | ○/T | ○/T | ○ | ○ | | | | | | | |
| | ライカ スクリュー(L39) | L39 | ○ (注5) | ○ (注5) | ○ (注5) | | | 各種 L-Mリング | | | | | | |
| | キヤノン FD | FD | ○/T | ○/T | ○/T | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ (注6) | |
| | ニコン F | NF | ○/T | ○/T | ○/T | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ (注6) | |
| | オリンパス OM | OM | ○/T | ○/T | ○/T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ (注6) | |
| | ライカ R | LR | ○/T | ○/T | ○/T | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ (注6) | |
| | コンタックス・ヤシカ | CY | ○/T | ○/T | ○/T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ (注6) | |
| | ペンタックス K | PK | ○/T | ○/T | ○/T | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ (注6) | |
| | M42 | M42 | ○(注5) /T | ○(注5) /T | ○(注5) /T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 準備中(注6) |
| | エキザクタ | EXA | ○/T | ○/T | ○/T | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ (注6) |
| | ミノルタ MD | MD | ○/T | ○/T | ○/T | | | ○ | ○ | | | | | |
| | コニカ AR | KAR | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | |
| コンタックスC・ ニコンS外爪 アサヒフレックス (直販専用) | ASH M37 | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 無し (注2) | ニコンF Gタイプ(注4) | NFG | ○/T | ○/T | ○/T | ○ | | | | ○ | | | | |
| | ペンタックス DAタイプ | PDA | ○/T | ○/T | ○/T | ○ | | | | ○ | | | | |
| | ソニー/ミノルタ α | Sα | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | |

| その他 アダプター | | ボディ | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------|-----------|------|-------------|------------------|-----|----------|-------------------|-------------|-----|---------------|-----------|
| レンズ側の 絞りリング 有/無 | ボディマウント | | ソニー αE | フジFX | マイクロ 4/3 | ライカ M (注3) | EOS | ニコン F | ソニー/ ミノルタ α | ペンタックス K | M42 | ペンタックス 645 | フジ GFX |
| | レンズマウント | 品名記号 | SαE | FX | M4/3 | LM | EOS | NF | Sα | PK | M42 | P645 | GFX |
| 無し (注2) | デッケル | DKL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 有り (注1) | ライカ VISOFLEX II・III型レンズ用 | VISO | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | | |
| | ハッセル (Vシステム) | HS | T | T | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | T |
| | ペンタックス 645 | P645 | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | T |

注1: レンズ本体に絞り操作リングがついているレンズです。

注2: レンズ本体に絞り操作リングがついていないレンズです。(アダプターにて絞り操作機構が必要です)

注3: L-Mリング以外のアダプターは、距離計には連動しません、目測でのピント調整となります。(Leica M Type 240等のライブビュー機能を搭載した機種を除く)

注4: 電磁絞り機構を搭載したEタイプレンズには対応していません。

注5: レンズ止まり位置調整機能付き(ADJタイプ)は品名の最後に . ADJ が付きます。

注6: 35mm判レンズのイメージサークルはGFX50Sより小さい為、レンズにより程度は様々ですが周辺ケラレ、周辺減光等、周辺部の画質低下が発生します。

弊社アダプターご使用上の制限事項

- ・オートフォーカス機能は使用できません、ピント合わせはマニュアルで行います。
- ・カメラのモードはAモード(絞り優先)またはMモード(マニュアル)にて使用ください。測光は絞り込み測光となります。
- ・カメラ側からの絞り操作はできません、絞り操作はレンズ側で行います。
- ・レンズ側の手振れ防止機能は使用できません。
- ・EXIF情報にレンズ名、焦点距離、絞り値は記録されません。